



Captuvo Serie SL22

Dispositivo scorrevole per Apple® iPod touch® 5a generazione

Pensato per i retailer che desiderano superare le aspettative dei clienti, il nuovo dispositivo a scorrimento Captuvo Serie SL22 per Apple® iPod touch® offre agli addetti alle vendite gli strumenti necessari per comunicare in modo più semplice ed efficiente con i clienti e aumentare il volume delle vendite.

Sottile, compatto ed elegante, il nuovo Captuvo SL22 trasforma il celebre e familiare Apple® iPod touch® in un innovativo dispositivo per le imprese che permette agli addetti alle vendite di accedere rapidamente alle informazioni sui prodotti e ai clienti di eseguire la procedura di pagamento in qualsiasi parte del punto vendita.

Realizzato da una società leader nelle tecnologie di lettura di codici a barre, il Captuvo SL22 dispone di un lettore integrato basato sulla tecnologia Adaptus™ Imaging 6.0. Garantendo una lettura veloce e accurata di codici a barre lineari e 2D, anche se di scarsa qualità, il Captuvo SL22 è ideale in vari ambiti di applicazione, quali: ricerca di prodotti e prezzi, applicazione di sconti, gestione dell'inventario e scansione di articoli per agevolare la decisione di acquisto. È inoltre disponibile con un lettore di bande magnetiche a tripla banda, con supporto per crittografia, che rende più semplice e rapida l'elaborazione di transazioni con carta di credito.

La compatibilità con i dispositivi iPod touch® consente inoltre agli addetti alle vendite di accedere alle oltre 525.000 applicazioni contenute nell'Apple® App Store e di disporre quindi di tutte le informazioni già conosciute dai clienti, e anche di più. Aggiungendo il software Remote MasterMind™ 3.0 di Honeywell, i retailer possono persino gestire in remoto i dispositivi iPod touch® e altri dispositivi iOS installati, riducendo in questo modo il costo totale di proprietà.

L'impegno di Honeywell per la qualità e la robustezza dei prodotti, unito a una supply chain ad altissima efficienza, permette ai retailer di usufruire della tranquillità che solitamente solo i piccoli produttori sono in grado di offrire e favorisce quindi gli investimenti nel nuovo Captuvo SL22.

Con le crescenti esigenze di servizi da parte dei clienti e la necessità per i retailer di trovare nuove modalità di differenziazione, il dispositivo Captuvo Serie SL22 di Honeywell si presenta sul mercato come la soluzione ideale per consentire ai retailer di elevare il proprio brand, semplificare il lavoro degli addetti alle vendite, incrementare il fatturato e migliorare la soddisfazione dei clienti, favorendone quindi la fedeltà.



Caratteristiche

- **Massima capacità di scansione:** garantisce un aumento della produttività e della velocità di elaborazione grazie a un imager integrato che offre eccellenti prestazioni di scansione di codici a barre lineari e 2D
- **Rivestimento di protezione:** aumenta il grado di robustezza dell'iPod touch®, offrendo una soluzione molto più affidabile rispetto alle proposte della concorrenza, con una riduzione della percentuale di guasti pari all'80%
- **Meccanismo di sicurezza opzionale:** consente di fissare l'Apple® iPod touch® al dispositivo mediante una vite particolare, in modo da aumentare la resistenza del dispositivo e ridurre il rischio di furto dell'iPod touch®
- **Lettore di bande magnetiche opzionale con supporto per crittografia:** con chiavi di terze parti, esegue la crittografia dei dati dei titolari delle carte non appena vengono strisciate, in modo da garantire la protezione dei dati dei clienti e la reputazione dei retailer e al tempo stesso ridurre l'ambito PCI
- **EasyDL™:** riduce i tempi di transazione del 95% eseguendo l'analisi automatica dei dati dei codici a barre presenti nelle carte di identità elettroniche, a scopo di verifica dell'età o di raccolta di dati per programmi di fedeltà, adesione o credito
- **Alimentazione dell'iPod touch:** fornisce alimentazione aggiuntiva all'iPod touch in modo da garantire la massima operatività

Specifiche tecniche Captuvo SL22

Dati meccanici

Dimensioni (LxPxA)	143,5 mm x 70,3 mm x 30 mm
Peso (senza iPod touch)	Da 125 a 139 g (da 4,4 a 4,9 once) a seconda della configurazione

Architettura di sistema

Dispositivi compatibili	Apple® iPod touch® (quinta generazione)
Tensione in ingresso	5V
Interfacce	UART tra SL22 e dispositivo iOS Apple®; USB/UART tra SL22 e PC
Porte I/O	Mini USB proprietaria
Alimentazione	Alimentatore a parete da 5V, 1A
Pulsanti	Pulsanti per la scansione su entrambi i lati; pulsante di accensione/spegnimento (estensione del pulsante dell'iPod touch®); pulsante di accesso alla schermata iniziale dell'iPod touch®
Audio	Accesso al microfono, all'altoparlante e al minijack cuffie stereo da 3,5 mm dell'iPod touch®
Fotocamera	Accesso alle fotocamere anteriore e posteriore dell'iPod touch®
Scanner	Imager Standard Range (SR) N5600 con puntatore a LED verde basato sulla tecnologia Adaptus Imaging 6.0
Funzionalità di decodifica	Letture delle simbologie standard 1D, PDF, 2D, postali e OCR
Letture di bande magnetiche	Letture MSR bidirezionale a tripla banda integrato (supporta la trasmissione di dati crittografati e non)
Velocità di scansione	Da 3 a 75 scansioni al secondo
Crittografia supportata	DES, TDES, AES
Gestione chiavi supportata	DUKPT
Batteria	Batteria rimovibile agli ioni di litio da 1150 mAh
Numero di scansioni	Fino a 28.000 scansioni (1 scansione al secondo per 8 ore)
Numero di strisciate	Fino a 28.000 strisciate (1 strisciata al secondo per 8 ore)
Ore di funzionamento previste	8 ore (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)
Tempo di ricarica previsto	6 ore
Ambiente di sviluppo	Captuvo SDK per Apple® iOS X
Software applicativo	Disponibile sul'Apple® App Store o tramite sviluppatori di applicazioni di terze parti (per ulteriori informazioni, visitare il sito www.isvstore.com/iosapps)
Garanzia	1 anno del produttore
Accessori	Cavo da USB A standard a Micro USB proprietaria (incluso), adattatore a parete USB per Stati Uniti, Europa e Regno Unito (incluso), fondina, rivestimento protettivo in gomma, cordino

Dati ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 35 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 45 °C
Umidità	Da 5% a 95% di umidità relativa, senza condensa
Cadute	Progettato per resistere a cadute da 1,2 metri su cemento, su tutti gli assi e a temperatura ambiente
Protezione ambientale	IP30
Scarica elettrostatica	±6 kV contatto diretto e ±10 kV aria

Apple e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/compliance

Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies

Per ulteriori informazioni:

www.honeywellaidc.com/captuvosl22

Honeywell Scanning & Mobility

Nijverheidsweg 9-13

5627BT Eindhoven

The Netherlands

+3140 2901 600

www.honeywell.com

Honeywell

Captuvo SL22-DS Rev B 07/13_IT
© 2013 Honeywell International Inc.