CITIZEN

# Stampa flessibile, ad alte prestazioni, con uscita superiore

Più sicure. Più pulite. Stampanti.




## Esterno autoprotettivo e “disinfectant ready”

La CT-E601 non è stata progettata solo per resistere alle sostanze chimiche aggressive dei prodotti per la disinfezione, ma anche per bloccare la diffusione dei batteri. La tecnologia all'interno del guscio e la stampante stessa sono provviste di marchio SIAA conforme alla normativa ISO 22196, rafforzando ulteriormente il fatto che queste stampanti sono concepite per assicurare la massima efficacia contro lo sviluppo dei batteri e progettate in base ai più elevati standard del settore.

## Più funzioni e sensori per la carta

Inceppamento della carta? Nessun problema per la stampante CT-E601. Con un sensore di inceppamento carta e un sensore di fine carta integrati si è sempre certi dello stato della stampante.

## Elevata velocità di stampa

Con una velocità di stampa fino a 350 m al secondo, è una delle stampanti POS più veloci della gamma Citizen.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

# CT-E601

**POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)**

## Applicazioni

- Accoglienza
- Commercio al dettaglio
- Assistenza sanitaria
- Rivista
- Chiosco
- Cucina
- Farmacia
- Gestione Delle Code




Più funzioni per una stampa affidabile

**CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH**

CITIZEN

## Specifiche

| Modello | CT-E601 |
|---|---|
| **Tecnologia Di Stampa** | Termica Diretta |
| **Risoluzione** | 203 dpi |
| **Velocità di stampa (massima)** | 150 mm /sec |
| **Larghezza di stampa (massima)** | 72 mm |
| **Larghezza del supporto (min a max)** | 57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm) |
| **Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino** | Diametro esterno 83mm |
| **Spessore della carta (min e max)** | 53 a 85 µm |
| **Sensore Del Supporto** | Carta esaurita |
| **Interfaccia Principale** | USB 2.0 massima velocità |
| **Interfaccia Opzionale** | Ethernet, USB con hub, Porta Ethernet + USB , Serie (compatibile con RS-232C), LAN Wireless Compatto, Bluetooth con Apple™ compatibilità MFi, LAN Wireless Premium |
| **Alimentazione** | 100 - 240V, 50/60hz |
| **Affidabilità** | 200 Milioni di impulsi o 150 Km, 2 milioni di tagli |
| **Pannello di controllo** | 2 pulsanti, 5 LED |
| **Emulazioni (Lingue)** | ESC/POS™ |
| **Flash (Memoria Non Volatile)** | 8MB |
| **Dimensioni (l x L x H) e Peso** | 108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg |
| **Taglierina** | Tipo Ghigliottina, completa e parziale |
| **EMC e norme di sicurezza** | VCCI, UL, C-UL, FCC classe A, CE, CCC |

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

# CT-E601

## POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)

### Caratteristiche & Vantaggi

- Uscita carta: Uscita dall'alto - ideale per tutte le applicazioni di vendita al dettaglio
- Carico Carta: Cambio facile e veloce dei supporti caricamento della carta e drop-in
- Mobile-POS pronto
- Notifica facile - Segnalatore acustico integrato
- Ingombro minimo
- Modalità stampa, Veglia e Standby
- Manutenzione senza strumenti



Migliore della classe

**CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH**