TM-T70II Series

SCHEDA TECNICA



Affidabile stampante termica POS con comandi posizionati interamente nella parte frontale e che può essere facilmente collocata sotto il bancone grazie al suo design compatto

TM-T70II è un'affidabile stampante termica per scontrini con comandi e caricamento della carta posizionati nella parte frontale. Grazie al suo ingombro ridotto e ai pulsanti accessibili, è adatta per l'installazione sotto i banconi, e con la sua elevata velocità di stampa di 250 mm al secondo e la stampa senza margini consente di servire rapidamente i clienti, senza dover sostituire continuamente il rotolo di carta.

Semplicità di utilizzo
Ideale per ristoranti, punti vendita e strutture ricettive, questa stampante POS per scontrini può essere facilmente posizionata sotto il bancone poiché è alta come la maggior parte dei cassetti porta-monete, consentendo di risparmiare spazio utile sul bancone. Grazie all'ampia gamma di possibilità di connessione (USB, Ethernet e Wi-Fi), questa stampante per scontrini offre la flessibilità di poter essere installata e gestita nella posizione più comoda. Fili e cavi sono inoltre protetti grazie alla copertura opzionale a prova di schizzi.

Lunga durata
Questa stampante per scontrini è ideale per ambienti di lavoro dinamici che richiedono la stampa di volumi elevati con la stessa qualità. Offre inoltre una durata migliorata del meccanismo di stampa fino a 17 milioni di righe, nonché un ciclo di vita della testina di stampa pari a 120 km, ed è dotata di una taglierina automatica che può eseguire fino 1,7 milioni di tagli.

Risparmio sui costi
Grazie alla funzione per la stampa senza margini, è possibile sfruttare tutto lo spazio sullo scontrino. Ciò consente non soltanto di risparmiare stampando più scontrini per rotolo, ma rappresenta anche una soluzione eco-sostenibile e un valore aggiunto per la tua attività.

Stampa di scontrini di elevata qualità
TM-T70II è in grado di stampare scontrini in scala di grigi. Le avanzate capacità di stampa grafica e di codici a barre consentono di realizzare layout estremamente personalizzati. È possibile aggiungere facilmente loghi e messaggi promozionali agli scontrini emessi.







CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Comandi frontali**
  Caricamento carta frontale
- **Alta velocità di stampa**
  Fino a 250 mm al secondo
- **Ingombro minimo**
  Installabile sotto la maggior parte dei banconi
- **Stampa in scala di grigi**
  Aggiunta di loghi e immagini alle stampe



EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

FONTI & STILI	
Velocità di stampa	250 mm/sec
Tipo di carattere di stampa scontrini	ANK
Capacità colonna scontrini	Sub pocket:80 mm, 42 / 56
Set di caratteri scontrini	95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici
Caratteri per pollice	20 cpi / 15 cpi
Densità di punti	180 dpi x 180 dpi
Stampa a colori	Nero
TIPO DI STAMPA	
Metodo di stampa	Stampa termica
Tecnologia	Stampa termica
CARTA	
Tipi di carta	Scontrini
INTERFACCE	
Interfacce	USB 2.0, RS-232 (opzionale), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) (opzionale), Apertura comandata del cassetto, Alimentazione USB (opzionale), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Parallela (opzionale)
CARATTERISTICHE GENERALI	
Dimensioni	125 x 194 x 114 mm (LxPxA)
Peso	1,7 kg
Colore	Epson Dark Grey / Epson Cool White
Livello di rumore	Funzionamento (rotolo):55 dB (A)
Umidità	Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura	Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C
BUFFER DATI	
Buffer dati	4 KB oppure 45 byte
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione elettrica	PS-190
Consumo elettrico	in standby:0,1 A, Medio:2 A
Tensione di esercizio	24 V
AFFIDABILITÀ	
Affidabilità	65.000.000 MCBF (righe), 360.000 MTBF (ore)
Durata taglierina automatica	1.700.000 Tagli
Durata stampante	17.000.000 Righe
Durata testina di stampa	120 km - 120.000.000 impulsi
ALTRE CARATTERISTICHE	
Taglierina	Taglio parziale
VARIE	
Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Sistema di fissaggio cavi
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Unità principale
- Coperchio per pulsante di accensione
- Carta in rotoli
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- PS-190 e cavo AC

OPZIONI

- Connector Cover ECW
  C32C814605
- Connector Cover EDG
  C32C814606
- Epson UB-R05 (511): IEEE802.11a/b/g/n/ac WIRELESS LAN I/F BOARD
  C32C881511
- Buzzer esterno per stampanti TM : OT-BZ20-634
  C32C890634

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®