Epson **TM-L90 Liner-free Series**

SCHEDA TECNICA





Questa stampante POS termica stampa in modo semplice etichette e scontrini di qualità.

TM-L90 Liner-free, prodotta dal numero uno in Europa nel settore delle stampanti POS[1], è compatibile con carte adesive senza supporto (liner-free). Il dispositivo consente di stampare scontrini adesivi per etichettare, ad esempio, le ordinazioni di bevande e alimenti in modo preciso e affidabile.

Utilizzo di carta standard e carta adesiva
Poiché TM-L90 Liner-free è compatibile sia con la carta termica per scontrini standard che con la carta per etichette NCR senza rivestimento, è possibile stampare scontrini ed etichette in scala di grigi utilizzando un'unica stampante. Le avanzate capacità di stampa grafica consentono di realizzare layout estremamente personalizzati per etichette e scontrini. È inoltre possibile aggiungere con facilità loghi e messaggi promozionali agli scontrini emessi.

Facile sostituzione dei supporti
TM-L90 Liner-free è compatibile con carte fino a 40 e 80 mm di larghezza. Gli utilizzatori possono passare agevolmente da un supporto all'altro senza cambiare applicazione, poiché la stampante rileva la larghezza della carta automaticamente.

Risparmio di carta
Il sensore di tacca nera della stampante permette di tagliare gli scontrini lungo la zona di separazione tra le aree adesive. TM-L90 Liner-free consente anche di impostare il taglio attraverso le aree adesive, in modo da risparmiare carta. Per un risparmio ancora maggiore, la funzione di riduzione del margine superiore permette di iniziare a stampare l'intestazione di ogni scontrino prima del taglio di quello appena stampato nel caso si stia stampando una serie continua di scontrini.

Riduzione dei costi e dell'impatto ambientale
TM-L90 Liner-free ha un'elevata efficienza energetica certificata ENERGY STAR se utilizzata con l'alimentatore Epson PS-180.

Installazione flessibile
La stampante può essere posizionata nel punto più pratico, grazie alla possibilità di scegliere tra l'installazione in verticale, in orizzontale o a parete (con apposita staffa). È dotata di un'interfaccia USB integrata oltre a quella seriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Etichettatura affidabile**
  Maggiore precisione degli ordini
- **Flessibilità dei supporti**
  Utilizzo di carta standard e adesiva
- **Risparmio di carta**
  Riduzione automatica del margine superiore
- **Riduzione dei costi**
  Efficienza energetica
- **Facilità di installazione**
  Tre posizioni di installazione

EPSON®

Epson **TM-L90 Liner-free Series**

SPECIFICHE DI PRODOTTO

INTERFACCE	
Interfacce	RS-232, USB 2.0
CARATTERISTICHE GENERALI	
Dimensioni	140 x 148 x 203 mm (LxPxA)
Peso	1,9 kg
Colore	Epson Dark Grey / Epson Cool White
Livello di rumore	Funzionamento (rotolo):52 dB (A)
Umidità	Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura	Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C
VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- PS-180 e cavo CA
- Etichetta pannello per installazione orizzontale
- Manuale di istruzioni
- Documento di garanzia

OPZIONI

- Ps-180-341
  C32C825341
- Ub-p02ii
  C32C823891
- Ub-s01
  C32C823361
- Ub-s09
  C32C823861
- Ub-u02iii
  C32C824121
- Ub-u03ii
  C32C824131
- Wh-10 (040)
  C32C845040
- UB-R04 (613): IEEE802.11a/b/g/n Wireless LAN I/F Board
  C32C824613

CoverPlus

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. 1Fonte: Interconnection Consulting, 2010

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®