



Identify what matters*

Modulo di laminazione



FACILE DA USARE


GRANDE SCELTA DI
VERNICE & PATCHS

SICUREZZA E DURATA
DELLA CARTA

*Identifichiamo ciò che conta



OPZIONE



Modulo di laminazione

Il modo essenziale per proteggere tutte le carte.

Aggiungete durata e sicurezza ai vostri biglietti personalizzati.

Il modulo di laminazione Evolis fornisce una **protezione aggiuntiva per le carte già personalizzate** graficamente e codificate.

Protegge le carte stampate dall'usura associata al loro utilizzo (polvere, raggi UV, sfregamento, graffi, ecc.) e dai rischi di frode e contraffazione. L'obiettivo è **aumentare la durata e la sicurezza della carta personalizzata fino a 10 anni**.

A seconda delle vostre esigenze e del livello di protezione richiesto, potete scegliere tra diversi tipi di pellicole e caratteristiche di sicurezza, tutte combinabili tra loro.

Una soluzione facile da usare progettata per durare nel tempo.

Il modulo di laminazione, come tutti i prodotti Evolis, è stato sviluppato per offrire la massima durata possibile.

L'installazione e la messa in funzione del modulo di laminazione sono molto semplici. Si avvale dell'ambiente software sviluppato da Evolis, rinomato per la sua facilità d'uso ed ergonomia. È dotato di un pannello LED o di uno schermo LCD* per accedere in tempo reale alle notifiche.

Il modulo di laminazione può essere utilizzato da **solo, in combinazione con una stampante per schede o installando due moduli in fila***.



Caratteristiche & vantaggi

Tutti i dettagli
sulle funzioni
del modulo di laminazione



Laminazione di carte ad alte prestazioni

- Fino a 215 schede all'ora*
- Livellatore di schede integrato
- Laminazione su uno o due lati

Gestione efficiente delle carte

- Combinando il modulo di laminazione con una stampante per card, la personalizzazione e la laminazione vengono eseguite in un unico passaggio
- Con Agilia: **alimentatore da 200 carte** e **caricamento scheda per scheda**
- Con Primacy 2: **alimentatore da 100 o 200 schede**
- Modalità stand-alone: **caricamento da carta a carta**
- Tramoggia da 100 carte inclusa

Ampia scelta di film

- **Gamma completa di vernici e patch ad alta capacità**, con o senza caratteristiche di sicurezza
- **Ologrammi generici o su misura***
- Laminazione fino a **30 mil di spessore**

Utilizzo intuitivo

- **Pannello LED** o **schermo LCD*** con **visualizzazione del codice QR** per la guida dell'utente
- Riconoscimento automatico dei materiali di consumo
- Evolis Premium Suite con esperienza d'uso ottimizzata su **Windows & Mac***

Molteplici configurazioni possibili

- Uno o due moduli* di laminazione **associati a una stampante per card**. *Il modulo di laminazione può essere aggiunto dopo l'acquisto della stampante.*
- Modulo di laminazione **indipendente**

Modulo di laminazione combinato con
Primacy 2



Modulo di laminazione combinato con
Agilia



Robustezza e affidabilità

- Garanzia di 3 anni, possibilità di estensione di 1 anno

*facoltativo o in base alla configurazione

Una gamma completa di materiali di consumo

I materiali di consumo Evolis High Trust garantiscono una **qualità di laminazione ottimale e la durata** del vostro modulo di laminazione Evolis.

Con un'**ampia scelta di carte, nastri, pellicole e kit di pulizia**, troverete sicuramente il prodotto giusto per le vostre esigenze.

Ologrammi su misura per una sicurezza ancora maggiore.

Oltre alle pellicole olografiche generiche, Evolis può creare **ologrammi personalizzati** per migliorare la sicurezza delle carte. È possibile combinare diversi design per soddisfare tutte le esigenze. **Disponibile per vernice** (1200 stampe/rotolo) **e patch** (600 stampe/rotolo), **a partire da 25 rotoli**.

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

- Laminazione su uno o due lati
- Livellatore di carte integrato di serie
- Funziona in combinazione con Primacy, Primacy 2, Agilia o in modalità autonoma

VELOCITÀ DI LAMINAZIONE

- Singolo lato: fino a 215 carte/ora*
 - Doppio lato: fino a 110 carte/ora*
- Le velocità di stampa e laminazione dipendono dalla stampante utilizzata con il modulo di laminazione.

PORTE / CONNETTIVITÀ

- Infrarossi (senza cavo): kit di connessione per Primacy, Primacy 2 o Agilia in dotazione
- USB per CLM in modalità stand-alone (cavo USB non fornito - riferimento A5017)

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLA CARTA

- Alimentatore da 100 carte (0,76 mm - 30 mil) da Primacy / Primacy 2, alimentatore da 200 carte opzionale da Agilia o Primacy 2
- Capacità tramoggia: 100 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Emissione manuale da carta a carta in modalità stand-alone
- Spessore delle carte: 0,76 mm (30 mil)
- Tipi di carte: carte in PVC, carte in PVC composito, carte in PET, carte in polycarbonato, vernici speciali
- Formato della carta: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

DISPLAY

- LED con avvisi di pulizia, avviso di nastro finito o quasi finito...
- Schermo LCD opzionale su Primacy e Primacy 2

SICUREZZA

- Slot per il lucchetto di sicurezza Kensington®

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata delle carte stampate e le prestazioni complessive del modulo di laminazione, utilizzate le pellicole Evolis High Trust®.

- Riconoscimento e impostazione automatica
- Abbinamento dei colori per una facile installazione
- Pellicole disponibili:
 - Patch trasparente (0,5 o 1,0 mil): 600 stampe / rotolo
 - Patch olografico (0,6 o 1,0 mil): 600 stampe / rotolo
 - Patch con taglio per chip di contatto (0,5 o 1,0 mil): 600 stampe / rotolo
 - Patch trasparenti alternate da 1,0 mil (600 stampe / rotolo), con diverse combinazioni di patch possibili: patch per carta intera / patch con ritaglio per carta a banda magnetica / patch con ritaglio per smart card a contatto
 - Vernice trasparente: 1200 stampe / rotolo
 - Vernice con ologramma continuo: 1200 stampe / rotolo
 - Vernice olografica (ologramma continuo o a macchie): 1200 stampe / rotolo
 - Altri film su richiesta
- Elenco dei film di laminazione disponibili su www.evolis.com

OPZIONE INTEGRATA IN LOCO

- Installazione di un secondo modulo di laminazione CLM per laminare i 2 lati della carta con 2 pellicole diverse, disponibile solo con Primacy 2.

SOFTWARE



- Evolis Premium Suite per la gestione completa del modulo di laminazione (driver di stampa amministrazione e impostazioni, notifiche agli utenti).
Compatible con Windows e Mac OS®.
- Evolis SDK (Software Development Kit) per una gestione completa e un'integrazione ottimale nelle applicazioni e nei sistemi IT

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Garanzia di 3 anni
- Garanzia estesa disponibile come opzione

*In funzione della configurazione



FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D'IDENTIFICAZIONE

- **Leader mondiale** dei sistemi di personalizzazione delle carte con emissione decentralizzata
- **Esperienza internazionale e supporto locale** grazie a 3000 partner in tutto il mondo
- Una capacità unica di rispondere alle specifiche del cliente con **una divisione Progetti dedicata allo studio e alla realizzazione di soluzioni personalizzate**
- **Evolis è certificata ISO 9001**, attestando il suo impegno globale in termini di qualità e miglioramento continuo

SEDE SOCIALE / EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisnortham@evolis.com

AMERICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evoliasia@evolis.com

CINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

www.evolis.com