

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Monitor multi-touch da 24" con vetro edge-to-edge, rivestimento anti-impronta, webcam integrata e un supporto flessibile



Il ProLite T2455MSC combina prestazioni touch precise con un design elegante e salvaspazio creato per gli stili di lavoro moderni. Il suo esclusivo supporto pieghevole consente al monitor di rimanere completamente piatto quando è chiuso, senza alcun supporto visibile dietro di esso. Ciò lo rende facile da spostare, riporre o trasportare quando lo schermo non è in uso, perfetto per spazi di lavoro flessibili, scrivanie condivise, eventi o presentazioni in movimento. Il pannello IPS Full HD (1920×1080) offre colori vivaci e ampi angoli di visione. Dotato di tecnologia touch intuitiva a 10 punti (Optical Bonded PCAP), che garantisce una risposta tattile fluida e precisa e un basso riflesso della luce. Inoltre, il display è protetto dall'umidità e dal potenziale sviluppo di condensa. Uno speciale rivestimento nano riduce l'attrito durante i gesti touch e aiuta a prevenire impronte digitali, polvere e accumulo di elettricità statica, mantenendo lo schermo pulito e comodo da usare per tutto il giorno.

Con webcam, microfono e altoparlanti integrati, il T2455MSC funge anche da hub di comunicazione completo per videoconferenze e collaborazione. Il supporto regolabile offre molteplici angoli di visione per un comfort ergonomico durante l'uso prolungato, sia che si tratti di lavorare, presentare o interagire direttamente sullo schermo. Una soluzione touchscreen versatile progettata per adattarsi al tuo spazio, al tuo flusso di lavoro e alle tue esigenze di mobilità.



Webcam, microfono e altoparlanti integrati

Grazie alla webcam, agli altoparlanti e al microfono integrati, questo monitor offre videoconferenze senza ingombri per uffici, ambienti commerciali e uffici domestici.



Supporto pieghevole per un'ergonomia personalizzata

Il supporto regolabile offre diversi angoli di visione per un comfort ergonomico durante l'uso prolungato, sia che tu stia lavorando, presentando o interagendo direttamente sullo schermo.



Colori vivaci e ampi angoli di visione

Garantisce una visibilità perfetta da qualsiasi posizione - Il pannello IPS offre colori vivaci e uniformi e ampi angoli di visione, ideali per ambienti commerciali dinamici e spazi commerciali affollati.



Rivestimento anti-impronta digitale, resistenza ai graffi

Questo speciale rivestimento assicura un tocco più liscio e meno resistenza al trascinamento. Rende lo schermo meno statico e suscettibile a sporcizia, polvere, impronte digitali e migliora la chiarezza del contenuto visualizzato sullo schermo. Una copertura protettiva in vetro che ricopre lo schermo garantisce una maggiore durata, assicurando prestazioni touch affidabili nel tempo. La funzionalità touch rimane pienamente operativa e non subisce alcuna alterazione.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Luminosità	360 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	90%
Contrasto statico	1300:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/basso: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Sincronizzazione orizzontale	30 - 138kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296.5mm
Pixel pitch	0.275mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	optical bonding PCAP
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Precisione Touch	+/- 2mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 1W
HDCP	si
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, DC5V, 900mA))

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	rivestimento anti-impronta, webcam e microfono integrati
Resistenza vetro	7H
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Menú, Subir / Eco, Bajar / Volumen, Seleccionar / Entrada, Alimentación
Controllo utente	Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, i-Style Color, contrasto avanzato, ECO, OverDrive, tecnologia X-Rs), impostazioni del colore (gamma, gamma RGB, temp. colore), impostazioni dell'immagine (regolazione modalità video, riduttore luce blu, nitidezza e morbidezza), OSD (pos. orizzontale, pos. verticale, tempo OSD, sfondo OSD, lingua, informazioni sul display), extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, volume, mute, logo di apertura, led, interruttore a sfioramento)
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Angolo di inclinazione	15° alto; 65° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	spiral tube

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	18W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 567 x 338 x 43.5mm

Box dimensioni L x H x P 635 x 405 x 115mm

Peso (netto) 4.4kg

Peso (lordo) 5.8kg

EAN code 4948570127283

11 INFORMAZIONI CONNESSE

Serie prodotto ProLite T2255MSC-B1, ProLite T2755MSC-B1, ProLite T2755QSC-B1



