

TOUCHSCREENS

INFORMATION

Monitor touchscreen InCell PCAP da 27" con tecnologia IPS, rivestimento antiriflesso e un supporto flessibile



Interazione coinvolgente e design elegante: scopri ProLite T2754MSC-B2AG, un vivace monitor touchscreen Full-HD da 27" progettato per esperienze interattive eccezionali. Dotato di tecnologia touch intuitiva a 10 punti (InCell PCAP), che garantisce una risposta tattile fluida e precisa. I colori vivaci del pannello IPS affascineranno gli utenti con un'interazione precisa e naturale da qualsiasi angolazione. Il suo design elegante e raffinato e la superficie antiriflesso offrono durata e facilità di pulizia, perfette per ambienti commerciali affollati, spazi ricettivi, strutture sanitarie e aree pubbliche.

Con ergonomia regolabile, gestione ordinata dei cavi, audio integrato e connettività senza interruzioni (HDMI, VGA, hub USB 3.2), è la scelta ideale per POS, soluzioni self-service e segnaletica interattiva.



Colori vivaci e ampi angoli di visione

Garantisce una visibilità perfetta da qualsiasi posizione - Il pannello IPS offre colori vivaci e uniformi e ampi angoli di visione, ideali per ambienti commerciali dinamici e spazi commerciali affollati.



Interazione fluida e protezione migliore

Grazie all'intuitiva tecnologia touch InCell PCAP, lo schermo offre un'interazione fluida e reattiva con un riflesso ridotto. Ideale per ambienti ad alto traffico.



Comodo e versatile nell'uso

Il supporto a doppia inclinazione consente una regolazione fluida dello schermo per un utilizzo comodo e versatile, con un sistema integrato di gestione dei cavi per mantenere ordinato il tuo spazio di lavoro.



Goditi un suono chiaro e coinvolgente

Riproduci un audio chiaro e di grande impatto direttamente dal tuo monitor - l'ideale per catturare l'attenzione dei clienti con video promozionali, chioschi interattivi o segnaletica digitale in spazi commerciali affollati.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS LED, trattamento vetro AG superficiale
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m²
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	InCell PCAP
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Precisione Touch	+/- 2mm
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	si
USB HUB	x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

	Extra	InCell PCAP, rivestimento antiriflesso, certificazioni TCO10 ed EPEAT Bronze.
	Modalità kiosk	si
	Resistenza vetro	3H
	Blocco OSD	si

05 GENERALE

	Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
	Pulsanti controllo	Accensione, menu, + / volume, - eco, auto / uscita / selezione segnale
	Controllo utente	luminanza (contrasto, luminosità, i-Style Color, contrasto avanzato, eco, spegnimento automatico), impostazioni immagine (clock pixel, fase, posizione orizzontale, posizione verticale, rapporto di aspetto), impostazioni colore (gamma, 6 assi, temperatura colore), OSD (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, tempo OSD, lingua), Extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, OverDrive, apertura logo, informazioni)
	Riduzione luce blu	si
	Flicker free	si
	Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

	Orientamento	orizzontale, face-up
	Regolazione altezza	138mm
	Angolo di inclinazione	90° alto; 5° giù
	Montaggio VESA	100 x 100mm
	Passaggio cavi	si
	MTBF	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

	Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
	Guida	guida rapida, guida di sicurezza
	Altro	Cacciavite
	Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

	Unità di alimentazione	interno
	Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
	Consumo energia	27W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------	--

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 387 x 241mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 477 x 148mm
Peso (netto)	6.6kg
Peso (lordo)	9.2kg
EAN code	4948570125807





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**