

---

**INFORMATION**

---

## **Monitor IPS da 24" ecologico con supporto ergonomico per ambienti di lavoro moderni**

Il ProLite XB2493HSU è perfetto se cerchi un monitor compatto e dalle elevate prestazioni che si integri perfettamente in un ambiente di lavoro multischermo. Il design con cornice ultrasottile su tutti e quattro i lati ti offre una configurazione della scrivania pulita e moderna e una visione senza interruzioni tra i vari schermi.



Grazie al pannello IPS potrai godere di dettagli nitidi, colori vivaci e ampi angoli di visione, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce fluidità e reattività. La tecnologia anti-sfarfallio e il filtro per la riduzione della luce blu favoriscono il comfort degli occhi durante le lunghe ore di utilizzo.

Il supporto ergonomico completamente regolabile ti aiuta a mantenere una posizione comoda e a rimanere concentrato, grazie alla regolazione in altezza di 15 cm e alle funzioni di inclinazione, rotazione e orientamento, che ti consentono di adattare facilmente lo schermo alla tua postura.

Gli altoparlanti integrati, un hub USB a due porte, gli ingressi HDMI e DisplayPort e una presa per le cuffie mantengono il tuo spazio di lavoro semplice e connesso. Con la registrazione EPEAT, la conformità TCO10 e la classificazione C dell'etichetta energetica, è una scelta intelligente e sostenibile che lavora sodo quanto te.



### Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



### Connettività versatile per tutti i tuoi dispositivi

Collega più dispositivi e accessori in un solo semplice passaggio con HDMI DisplayPort e l'hub USB, ottimizzando il tuo spazio di lavoro per la massima efficienza e garantendo un flusso di lavoro ordinato e senza interruzioni



### Audio integrato senza ingombri aggiuntivi

Goditi un suono chiaro e piacevole per chiamate, video e musica senza ingombrare la scrivania con altoparlanti aggiuntivi, grazie all'audio integrato



### Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.

## SPECIFICHE

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Design                        | borderless su quattro lati                                                   |
| Diagonale                     | 23.8", 60.5cm                                                                |
| Pannello                      | Tecnologia pannello IPS, finitura opaca                                      |
| Risoluzione nativa            | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)                                   |
| Format                        | 16:9                                                                         |
| Luminosità                    | 350 cd/m²                                                                    |
| Contrasto statico             | 1500:1                                                                       |
| Contrasto avanzato            | 80M:1                                                                        |
| Tempo di risposta (MPRT)      | 1ms                                                                          |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                               |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 140kHz                                                                  |
| Angolo di visione L x H       | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                  |
| Pixel pitch                   | 0.275mm                                                                      |
| Color                         | opaca, nero                                                                  |

### 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB             | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))                 |
| HDCP                | si                                        |
| Connettore cuffie   | si                                        |

### 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riduzione luce blu                   | si                                                                                             |
| Flicker free                         | si                                                                                             |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | HDMI/DP 1920x1080 @120Hz                                                                       |
| Extra                                | i-style Colour                                                                                 |
| Lingua OSD                           | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                     |
| Pulsanti controllo                   | Alimentazione, Menu, Regolazione/Volume, Regolazione/Colore i-Style, Selezione ingresso/Uscita |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo utente</b> | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, ECO, ACR, OD, riduzione della sfocatura da movimento, Adaptive Sync), impostazioni colore (colore i-Style, riduzione della luce blu, gamma RGB, temperatura del colore, preimpostazione utente), OSD (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, rotazione OSD, tempo OSD, sfondo OSD, controllo DDC/CI, informazioni sullo schermo), lingua, extra 1 (nitidezza, regolazione modalità video, logo di avvio, LED di alimentazione), extra 2 (tasto di scelta rapida, versione FW), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, disattivazione audio), ripristino (ripristina tutto) |
| <b>Altoparlanti</b>     | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Utilità</b>          | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MECCANICA

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Regolazione posizione display</b> | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| <b>Regolazione altezza</b>           | 150mm                                                       |
| <b>Rotazione (funzione PIVOT)</b>    | 90°                                                         |
| <b>Snodo</b>                         | 360°; 180° sinistra; 180° destro                            |
| <b>Angolo di inclinazione</b>        | 23° alto; 5° giù                                            |
| <b>Montaggio VESA</b>                | 100 x 100mm                                                 |
| <b>Passaggio cavi</b>                | si                                                          |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Cavo</b>  | di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m) |
| <b>Altro</b> | guida rapida, guida di sicurezza                 |

## 06 ALIMENTAZIONE

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Unità di alimentazione</b> | interno                                  |
| <b>Alimentazione</b>          | AC 100 - 249V, 50/60Hz                   |
| <b>Consumo energia</b>        | 12W default , 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

|                                                                 |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norme</b>                                                    | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                           |
| <b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | C                                                                                                                           |
| <b>EPEAT Silver</b>                                             | *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| <b>REACH SVHC</b>                                               | superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo, Triossido di diboro                                                       |

## 08 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 539 x 374 (497) x 221.5mm |
|--------------------------------------|---------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Box dimensioni L x H<br/>x P</b> | 685 x 395 x 126mm |
| <b>Peso (netto)</b>                 | 5.0kg             |
| <b>Peso (lordo)</b>                 | 6.8kg             |
| <b>EAN code</b>                     | 4948570126620     |







Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**