

UNIFIED COMMUNICATIONS

INFORMATION





## Framing automatico

Con il rilevamento intelligente dei volti e la localizzazione della voce, la webcam segue la persona che sta parlando e passa senza problemi da un presentatore all'altro, regolandosi automaticamente per adattarsi al meglio alla posizione e alla quantità dei partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi parla mentre si sposta nella stanza.



## Controllo tramite gesti

Gestisci la videocamera con semplici gesti della mano. Avvia o interrompi il tracking e zooma in o out senza toccare il dispositivo. Mantieni le presentazioni fluide e professionali muovendoti liberamente.



## Presenta e naviga con facilità

Controlla la tua presentazione senza essere vincolato al dispositivo. I pulsanti integrati ti permettono di scorrere le slide in modo fluido. Attiva la modalità mouse con un solo pulsante per puntare, cliccare e navigare direttamente sullo schermo.

## SPECIFICHE

### 01 ALTOPARLANTE

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Impedenza                             | 4Ω              |
| Livello massimo di pressione acustica | 74±3dB(1W/0.5M) |
| Distorsione                           | <5%             |
| Intervallo di frequenze               | 20Hz ~ 20kHz    |

### 02 WEBCAM

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixels                        | 8,29M                                                                                |
| Risoluzione nativa            | 4K UHD                                                                               |
| Risoluzioni supportate        | 3840 x 2160p (30kl/s); 1920 x 1080p (30fps, 1280 x 720p 30kl/s); 640 x 480p (30kl/s) |
| Campo visivo diagonale (dFoV) | 116°                                                                                 |
| Messa a fuoco                 | fissa                                                                                |
| Messa a fuoco - distanza      | 0,5m                                                                                 |
| Apertura                      | F/2.2                                                                                |
| Zoom                          | 16x on-screen (effective 5x at 1080P, 2x at 4K)                                      |
| AutoFraming                   | si                                                                                   |

### 03 AUDIO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Frequenza di campionamento      | 16KHz 48kHz |
| Numero di microfoni array       | 4           |
| Distanza di ricezione del audio | 8m          |
| Altoparlanti                    | 1 x 5W      |

### 04 CONNETTIVITÀ

Host USB v.2.0

### 05 MICROFONO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numero di microfoni array | x4               |
| Gamma di raccolta vocale  | 0 to 8m (raggio) |
| Sensitivity               | -26dBV           |
| Rapporto segnale/rumore   | 65.5dB           |

## 06 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

**Video Output Resolution** 3840\*2160p30, 2560\*1440p30, 1920\*1080p30, 1280\*720p30

**Bluetooth** Yes

**Buttons** Mute / UnMute

## 07 MECCANICA

**Angolo di inclinazione** ≤15°

**Otturatore per la privacy** yes

## 08 ACCESSORI INCLUSI

**Cavo** USB 2.0 (type A to C)

**Staffa di montaggio** si

**controllo remoto** si (batterie incluse)

**Adattatore di alimentazione** si

## 09 ALIMENTAZIONE

**Consumo energia** 5W tipico

## 10 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 400.5 x 92.8 x 81.2mm

**Peso (netto)** 0.960kg

**EAN code** 4948570033553

## 11 INFORMAZIONI CONNESSE

**Prodotti correlati** [UC-CAM10PRO-1](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED