2anni GARANZIA

reddot winner 2026


Prestazioni avanzate per accelerare la produttività



CL4-SXR / CL6-SXR

Prestazioni avanzate per accelerare la produttività

- Velocità di stampa ai vertici della categoria: **18 ips**
- **Precisione di stampa ±0,3 mm (dati basati su test interni)**
- Testina termica progettata su misura per una qualità di stampa eccellente



Nuovi sensori per maggiore precisione e stabilità di stampa



Qualità elevata anche su etichette di formato ridotto

Progettata per garantire la continuità

- Dalla manutenzione preventiva alla previsione basata su AI



- Notifica errori della stampante
- Notifica sostituzione testina termica

Prevenzione intelligente dei guasti basata su utilizzo reale e condizioni operative

Semplice da usare per chiunque

- Display touch e speaker integrato per un utilizzo intuitivo
- Progettata per una pulizia semplice e una rapida sostituzione dei componenti





Display LCD a colori da 4,3"



Unità di stampa con apertura ampia

Contribuisce a un'operatività più sostenibile

- Stampa fin dalla prima etichetta grazie alla funzione di prevenzione dello spreco
- Circa il 34% dei componenti plastici realizzati con materiali riciclati (in peso)



Riduci sprechi e tempi con la funzione Label Waste Prevention

			CL4-SXR			CL6-SXR	
Specifiche di stampa	Nome del modello		CL4-SXR TT203	CL4-SXR TT305	CL4-SXR TT609	CL6-SXR TT203	CL6-SXR TT305
	Risoluzione di stampa		8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (305 dpi)	24 punti/mm (609 dpi)	8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (305 dpi)
	Modalità di stampa		Continuous, tear-off, cutter, dispenser, linerless cutter, rotary cutter			Continuous, tear-off, cutter, dispenser	
	Metodo di stampa		Direct thermal, thermal transfer				
	Velocità di stampa		2–18 ips	2–16 ips	2–6 ips	2–14 ips	2–14 ips
	Area di stampa max.	Larghezza	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	Estesa: 167.5 mm (6.60"") Standard: 152 mm (5.98"")	Estesa: 167.5 mm (6.60") Standard: 165.33 mm (6.51")
		Lunghezza	2500 mm (98.42")	1500 mm (59.05")	400 mm (15.75")	Estesa: 2500 mm (98.42") Standard: 2500 mm (98.42")	Estesa: 1500 mm (59.05") Standard: 1500 mm (59.05")
	Memoria della stampante		Flash 8GB / RAM 2GB				
	Processore		ARM Cortex-A53 Quad Core				
Consumable Specifications	Tipi di sensore		Sensore I-mark (riflessivo), sensore Label Gap (trasmissivo), sensore Label Gap 2 (trasmissivo), sensore Label Waste Prevention, sensore Media Low				
	Tipi di media		Etichette fustellate in rotolo o a modulo continuo (fan-fold), carta comune, materiali sintetici e supporto continuo				
	Lunghezza etichetta (*1)	Continua	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")	6–397 mm (0.24"–15.63")	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")
		Strappo/ taglierina	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")	17–397 mm (0.67"–15.63")	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")
		Dispenser	Termico diretto: 10–397 mm (0.39"–15.63"), trasferimento termico: 28 mm–397 mm (1.10"–15.63")			47–177 mm (1.85"–6.97")	
		Taglierina linerless	30–120 mm (1.18"–4.72")		-		
	Larghezza etichetta (*1)		22–128 mm (0.87"–5.04")		47–177 mm (1.85"–6.97")		
	Larghezza etichetta (taglierina linerless)		60–118 mm		-		
	Spessore del supporto		60–268 µm (0.06–0.28 mm)				
	Etichetta	Diametro del rotolo	Max. 220 mm (8.7")				
		Diametro dell'anima	76 mm (3.0"), 101 mm (4.0")				
		Altro	Face-in/face-out (No setting change required)				
	Ribbon	Larghezza	39.5 mm (1.55") –128 mm (5.04")		59 mm (2.32") –177 mm (6.97")		
		Lunghezza max.	600 m (1968.5')				
		Altro	Diametro dell'anima: 25.4 mm (1.0"), senso di avvolgimento: face-in/face-out (nessuna modifica delle impostazioni). Sensori Ribbon Low e Ribbon End.				
Caratteristiche operative	Dimensioni		L275 mm, P457 mm, H321 mm (Scatola: L370 mm x P600 mm x H430 mm)		L338 mm, P457 mm, H321 mm (Scatola: L460 mm, P640 mm, H450 mm)		
	Peso		15.5 kg (esclusi media, ribbon e opzioni)		19.4 kg (esclusi media, ribbon e opzioni)		
	Ambiente	Driver	Windows OS: 11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | MAC, Linux OS: driver CUPS				
		Funzionamento	Continua/strappo/taglierina: 0–40°C/20–85% UR (senza condensa) Dispenser: 5–35°C/30–80% UR (senza condensa) Taglierina linerless: 5–35°C-/30–75% UR (senza condensa)				
		Stoccaggio	-20–60°C/5–90% RH (senza condensa)				
	Alimentazione		CA 100V–240V ±10%, 50/60Hz, alimentatore auto-range				
	Touchscreen		TFT Color LCD, 4.3 pollici, 480 x 272 px (RGB)				
Caratteristiche di interfaccia	USB		USB 2.0: Tipo A (1 frontale + 1 posteriore) e Tipo B (1 posteriore)				
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-II, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4-DHCPv6, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS), DHCP Opzione 81, Opzione 12, Opzione 77.				
	Porta seriale		RS-232C 2400–115200 (D-sub 9pin)				
	Porta IO esterna		EXT port (D-sub 15pin)				
	Accesso remoto		SNMP Ver.3, HTTPs, SOS, WebConfig, SOTI Connect.				
	Linguaggi di stampa supportati		Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language). Linguaggi di emulazione: rilevamento automatico – SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL, SMGL, SPGL, SFPL				
	Dual Radio	Wireless LAN & Bluetooth® (*2)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, WLAN tri-banda (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, WPS, sicurezza WEP, WPA/WPA2/WPA3, DHCP Opzione 81, Opzione 12, Opzione 77				
			Bluetooth Ver. 5.2 + BR/EDR/BLE				
Fonts/ symbologies	Font interni		Standard bitmap: U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B Scalable fonts: 15 SATO fonts, multi-national language support (47 languages / Unicode), single and double byte fonts (Korean, Chinese, Japanese)				
	Codici a barre lineari		UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked				
	2D symbologies		QR code, Micro QR code, rMQR, PDF417, Micro PDF, MAXI code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec code, GS1QR code e simbologie composte				
	Funzioni – Caratteristiche utili		Video guida sul display LCD, guida agli errori sul display LCD, messaggi LCD multilingua (31 lingue), personalizzazione del layout dello schermo LCD, controllo della testina termica, funzione di prevenzione dello spreco di etichette, modalità di stampa ad alta precisione, funzione di anteprima di stampa, funzione desktop remoto, altoparlante, accensione automatica all'alimentazione (start on AC), funzione di notifica, calendario, blocco con password, funzione di download di loghi e font, barcode checker, AEP (Application Enabled Printing)				
	Strumenti di autodiagnosi		Controllo della testina termica, rilevamento fine carta, rilevamento carta in esaurimento, rilevamento fine ribbon, rilevamento ribbon in esaurimento, stampa di prova, rilevamento sollevamento testina, sensore Label Waste Prevention.				
	Garanzia		Garanzia limitata del produttore di 2 anni. Valida in base alla disponibilità in ciascuna regione, all'idoneità del codice prodotto (SKU) interessato e alle condizioni di garanzia. Informazioni complete, esclusioni e mappa di copertura disponibili qui: https://www.satoeurope.com/it/service-and-support/warranty.php				
Opzioni	CL4-SXR: 4		Per stampare: kit taglierina [4,6], kit taglierina rotativa [4] kit dispenser (con riavvolgitore interno) [4,6], kit taglierina linerless[4], kit RFID UHF [4,6], kit RFID HF [4] Altri: Riavvolgitore esterno RWG500 [4,6], kit di montaggio barcode checker [4], kit per cover esterna [4,6], kit Wireless LAN e Bluetooth [4,6], cavo di conversione EXT [4,6], kit porta etichetta [4]				
	CL6 SXR: 6						

*1 Senza liner. | *2 Per la disponibilità, contattare il rappresentante commerciale SATO di riferimento. | *3 Solo CL4-SXR è certificato Wi-Fi

(*3)

satoeurope.com

All information in this leaflet is accurate as of September 2026
Product specifications are subject to change without notice.
Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited.
QR Code and rMQR Code are registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED.
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

8.22.2025 C25_0017_v1

© SATO Corporation. All rights reserved.