Alpha-2R

Stampante Termica Diretta Portatile

La Stampante Portatile Più Piccola e Conveniente

Alpha-2R è una stampante per scontrini portatile comoda, leggera e conveniente, in grado di funzionare con qualsiasi dispositivo di stampa mobile e che eroga scontrini o biglietti rapidi e semplici.

La stampante portatile può essere indossata comodamente per un intero turno di lavoro senza interferire con le attività dell'utente. È costruito per durare a lungoe per offrire buone prestazioni, dotato di funzioni essenziali, e offre una selezione di accessori compatibili.

Caratteristiche principali

- Custodia protettiva con classificazione IP54 per resistere a polvere ed acqua
- Struttura in plastica che resiste a cadute di 1,5 m (5 piedi)
- Interfacce di comunicazione cablate e wireless: USB 2.0, RS-232, MFI Bluetooth 5.0, NFC e 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Certified™
- Batterie ricaricabili agli ioni di litio da 1620 mAh ad alta capacità
- Grande capacità di carta per ridurre la frequenza di sostituzione del rotolo
- Processore ad alta velocità e memoria estesa per velocità di stampa fino a 102 mm (4") al secondo
- La carica di una singola batteria stampa scontrini per più di 17 ore.
- Supporta TSPL-EZ (emulazioni EPL2 e ZPL), ESC-POS, emulazione CPCL
- Garanzia standard di 2 anni
- Certificato ENERGY STAR®

Utilizzi

Magazzino e logistica

- Consegne dirette al punto vendita (DSD)
- Prova di consegna e ritiro
- Fleet Management

Vendita al dettaglio

- Vendite sul campo/riparazione
- POS Mobile

Trasporto

- Biglietteria a bordo

Intrattenimento e settore alberghiero

- Biglietteria mobile
- Ordinazione e pagamento al tavolo con un dispositivo

Servizi pubblici

- Fatturazione delle utenze/Letture dei contatori
- Multe per parcheggio



Accessori Alpha-2R

Alpha-2R	Descrizione	Opzione di fabbrica	Opzione utente
	**Custodia protettiva con grado di protezione IP54 e tracolla** Grazie alla custodia protettiva e alla tracolla, la stampante può essere indossata comodamente per un intero turno di lavoro, senza interferire con le attività dell'utente. È inoltre testato IP54 e resistente alla polvere e all'acqua.		V
	**Caricabatterie a 1 slot** Utilizzate il caricatore a 1 slot per caricare rapidamente la batteria senza tempi morti.		V
	**Caricabatterie a 4 slot** Il caricabatterie a 4 slot è adatto alle missioni più impegnative.		V
	**Batteria agli ioni di litio** La carica di una singola batteria stampa scontrini per più di 17 ore.		V
	**Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-24 V CC** Per la spina del veicolo per caricare in auto.		V
	**Adattatore di alimentazione per veicoli 12-60V CC** Per la spina del veicolo per caricare in auto.		V
	**Adattatore di alimentazione Open End per veicoli da 12-60 V CC** Per la ricarica in auto con cavo ad estremità aperta.		V
	**Kit Linerless** Il kit linerless è adatto alle esigenze di stampa linerless.	V	
	**Kit distanziatore per supporti** Il kit distanziatore per supporti è in grado di supportare applicazioni con supporti di larghezza pari a 1 o 2 pollici.		V

Alpha-2R Specifiche

Modello	Alpha-2R Nero	Alpha-2R Bianco
Risoluzione	8 dots/mm (203 dpi)	
Metodo di stampa	Termica diretta	
Velocità massima di stampa	Fino a 102 mm (4")/secondo	
Larghezza massima di stampa	48 mm (1,89")	
Lunghezza massima di stampa	2.286 mm (90")	
Involucro	Plastica	
Dimensione fisica	89,3mm (L) x 134,5mm (A) x 56,5mm (P)	3,52" (L) x 5,3" (A) x 2,22" (P)
Peso (batteria inclusa)	350 g (0,77libbre)	
Specifiche di caduta	1,5 m, con custodia IP54 può essere 2 m	
Grado di protezione IP	IP42 (senza custodia), IP54 (con custodia)	
Capacità massima del rotolo	Diametro esterno 50 mm (2")	
Processore	CPU RISC a 32 bit	
Memoria	• Memoria flash da 128 MB • SDRAM da 68MB	
Interfaccia	• USB 2.0 • Wireless 802.11 a/b/g/n (opzione di fabbrica) • MFI Bluetooth 5.0 (opzione di fabbrica) • Tecnologia NFC (opzione di fabbrica) • RS-232 (opzione utente)	
Potenza	Batteria ricaricabile agli ioni di litio a due celle, 7,4 V CC, 1620 mAh	
Interruttore di funzionamento, pulsante	• 3 pulsanti (accensione/spegnimento, alimentazione e apertura del coperchio) • LED a 2 colori per lo stato della stampante, 3 LED per lo stato della batteria	
Sensori	• Sensore a riflessione • Sensore di apertura della testina	
Caratteri interni	• 8 font alfanumerici bitmap • Un font scalabile Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed	
Codice a barre	• Codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sottoinsiemi A.B.C, Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar • Codice a barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec	
Linguaggio stampante	Emulazione TSPL-EZ (EPL2, ZPL2), ESC-POS o CPCL	
Tipo di supporto	Carta per scontrini, carta per scontrini bline (segno nero sul lato di stampa) ed etichetta selezionata	
Larghezza dei supporti	Max. 58 mm (2,28") *con adattatore: 50.8 mm (2") e 25,4 mm (1") (opzione utente)	
Spessore del supporto	Scontrino: 0.05 - 0,10 mm (2 - 4 mil) Etichetta: Fino a 0,14 mm (5,5 mil)	
Altezza dei supporti	Etichetta: Min. 25,4 mm (1")	
Condizione ambientale	Funzionamento: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F), 10% - 90% senza condensa Stoccaggio: -30°C - 70°C (-22°F - 158°F), 10% - 90% senza condensa	
Sostenibilità ambientale	Conforme a RoHS, WEEE, REACH, China RoHS	
Accessori	• Guida rapida • Clip da cintura • Batteria agli ioni di litio • Adattatore di alimentazione	
Garanzia limitata	• Stampante: 2 anni • Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima • Piastra: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale sia il primo"	
Opzioni di fabbrica	• Rete wireless 802.11 a/b/g/n • MFI Bluetooth 5.0 • Kit linerless • Tecnologia NFC	
Opzioni utente	• USB 2.0 tipo mini • Cavo convertitore da USB a RS-232 • Batteria agli ioni di litio • Caricabatterie a 1 slot • Caricabatterie a 4 slot • Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-24 V CC • Adattatore di alimentazione per veicoli da 12-60 V CC • Adattatore di alimentazione open end per veicoli 12-60V DC • Custodia protettiva con grado di protezione IP54 e tracolla • Kit distanziatore per supporti	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20250220

www.tscprinters.com