APR1

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • **Cera-Resina** • Resina | **Access** • Club • Expert • Specials



Nastro competitivo per tutte le applicazioni di etichettatura

Applicazioni

- Etichette per prodotti freschi
- Etichette per l'imballaggio delle carni
- Cosmetici
- Etichette per abbigliamento
- Etichette di laboratorio
- Etichette per interni autovetture
- Etichette per distribuzione
- Etichette identificative per scaffalature
- E molto altro...

Principali benefici

- Ottima qualità di stampa
- Elevata oscurità di stampa per una perfetta leggibilità
- -12% di plastica grazie al PET più sottile

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●○○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●●○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●○○
Solventi	○○○○○
Calore	100°C | 212°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 12 ips (300 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 77°C | 171°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2,1 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

Impatto ambientale

Film base ultrasottile da 4µ

- 12% in meno di plastica rispetto ai nastri standard