APR400

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • **Near Edge** Cera • **Cera-Resina** • Resina **Access** • Club • Expert • Specials



Nastro competitivo per tutte le applicazioni di etichettatura

Applicazioni

- Etichette identificative per scaffalature
- Etichette per prodotti freschi
- Etichette per casse e cassette
- Building material labels
- Materiali edili
- Cosmetici
- Etichette per abbigliamento
- Etichette per distribuzione
- E molto altro...

Principali benefici

- Ottima qualità di stampa
- Stampa su tutti i substrati di etichette
- Ideale per supporti di etichette ruvidi

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●○○
Pellicole d'imballaggio	●●●○○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●●○


Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●○○
Solventi	○○○○○
Calore	100°C | 212°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 16 ips (400 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <8µm

Punto di fusione: 80°C | 176°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,8 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

RoHS/Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)