APX650

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • **Near Edge** Cera • **Cera-Resina** • Resina Access • Club • **Expert** • Specials



Nastro ad alte prestazioni per applicazioni complesse

Applicazioni

- Etichette per l'imballaggio delle carni
- Etichette per informazioni alimentari
- Sacche emostatiche e flebo
- Imballaggi per prodotti nutraceutici
- Etichette e cartellini per l'orticoltura
- Macchinari e attrezzature
- Etichette per elettrodomestici
- Cosmetici
- E molto altro...

Principali benefici

- Elevata resistenza alle sbavature e ai graffi
- Ottima qualità di stampa ad alta velocità
- Eccellente compatibilità con i supporti

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●○○
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●●○
Pellicole d'imballaggio	●●●●●

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●●○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●○
Solventi	○○○○○
Calore	110°C | 230°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 28 ips (720 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 85°C | 185°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,7 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

RoHS/Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

Compostabilità dell'inchiostro

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)