# APX 8

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

**Flat Head** • Near Edge  Cera • **Cera-Resina** • Resina  Access • Club • Expert • **Specials**



## Nastro universale di alta prestazione

### Applicazioni

- Etichette per abbigliamento
- Etichette per spedizione
- Etichette per identificazione
- Etichette per informazioni alimentari
- Etichette per prodotti freschi
- Etichette farmaceutiche
- Imballaggi per prodotti nutraceutici
- Etichette per distribuzione
- E molto altro...

### Principali benefici

- Elevata resistenza di stampa
- Polivalenza recettori: dalle carte ruvide ai materiali sintetici
- Altà qualità di stampa e nerezza

### Materiali raccomandati

| | |
|---|---|
| Carta velina/ruvida | ●●●●● |
| Carta patinata /cartellini | ●●●●● |
| Materiali sintetici | ●●●●○ |

### Qualità di stampa

| | |
|---|---|
| Codice a barre a 0° | ●●●●● |
| Codice a barre a 90° | ●●●●○ |
| Caratteri piccoli | ●●●●● |

### Resistenze tecniche

| | |
|---|---|
| Sfregamento | ●●●●○ |
| Solventi | ●○○○○ |
| Calore | 120°C \| 248°F |

### Parametri di stampa

**Velocità massima:** 14 ips (360 mm/s)

**Energia:**




### Caratteristiche tecniche

**Spessore del film:** 4µm

**Spessore totale del nastro:** <9µm

**Punto di fusione:** 80°C | 176°F

**Coefficiente di attrito:** Kd < 0,2

**Nero:** 2,1 ODR

**Trattamento antistatico**

### Certificati & conformità

**REACH / SVHC** 1907/2006/EC

**EU Contatto alimentare** 1935/2004/EC

**US Contatto alimentare** FDA

**Metalli pesanti** 2011/65/EU

**California Proposition 65**

**Alogeni** IEC 61249-2-21:2003

**UL 969**

### Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

### Impatto ambientale

**Film base ultrasottile da 4µ**

- 12% in meno di plastica rispetto ai nastri standard

armor-iimak.it

071223

ARMOR IIMAK