APX

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • **Cera-Resina** • Resina | Access • Club • **Expert** • Specials



Nastro ad alte prestazioni per tutte le applicazioni di etichettatura

Applicazioni

- Food information labels
- Blood & IV bag labels
- Drug labels
- Medical device labels
- Electrical appliance labels
- Building material labels
- Outdoor product labels
- Cosmetics packaging labels
- And many more...

Principali benefici

- Elevata resistenza alle sbavature e ai graffi
- Eccellente compatibilità con i supporti
- Ottima qualità di stampa ad alta velocità

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●○
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●●○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●●●

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●○○
Solventi	○○○○○
Calore	150°C | 302°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 15 ips (380 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 85°C | 185°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2,1 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)