AWR XL

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | **Cera** • Cera-Resina • Resina | Access • Club • Expert • **Specials**



Il nastro cera più sostenibile per i supporti cartacei

Principali benefici

- Fino al 40% in più di autonomia della stampantecon rotoli di lunghezza maggiore
- Riduce gli sprechi, le scorte, i costi di stoccaggio e di trasporto
- Risparmio di 830g di CO_2 e del 26% di plastica rispetto al nastro standard

Applicazioni

- Etichette identificative per scaffalature
- Etichette identificative per pallet
- Etichette per spedizione
- Etichette per casse e cassette
- Etichette per abbigliamento
- E molto altro...

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●○○○○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●○○○
Caratteri piccoli	●●●○○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●○○○○
Solventi	○○○○○
Calore	60°C | 140°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 16 ips (400 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 3,35µm

Spessore totale del nastro: <7µm

Punto di fusione: 65°C | 149°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2,1 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Compostabilità dell'inchiostro

Stoccaggio

- 12 mesi consigliati
- 20-80% di umidità relativa
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

Prestazioni ambientali

Nastro SolFree® 100% senza solventi

- Risparmio di 830 g di CO_2 rispetto ai nastri standard

Film di base in PET ultrasottile da 3,35 µm

- Utilizza il 26% di plastica in meno rispetto a nastri standard