AXR1

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • Cera-Resina • **Resina** | **Access** • Club • Expert • Specials



Nastro concorrenziale per applicazioni esigenti

Applicazioni

- Etichette per interni autovetture
- Pneumatici
- Braccialetti identificativi del paziente
- Etichette di laboratorio
- Etichette per l'imballaggio delle carni
- Cosmetici
- Targhette Identificative
- Etichette chimiche
- E molto altro...

Principali benefici

- High print durability
- Ampia compatibilità con i supporti per etichette
- Ottima qualità di stampa

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	○○○○○
Carta patinata /cartellini	●●○○○
Materiali sintetici	●●●●●

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●●
Caratteri piccoli	●●●●●

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●●
Solventi	●●○○○
Calore	180°C | 356°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 10 ips (250 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 80°C | 176°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

UL 969

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)