AXR600

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • **Near Edge** Cera • Cera-Resina • **Resina** Access • **Club** • Expert • Specials



Nastro per uso generale per applicazioni complesse

Applicazioni

- Braccialetti identificativi del paziente
- Etichette di laboratorio
- Imballaggio flessibile
- Etichette per l'imballaggio delle carni
- Pneumatici
- Cosmetici
- Targhette Identificative
- Etichette chimiche
- E molto altro...

Principali benefici

- Eccellente resistenza alle sbavature e ai graffi
- Eccellente qualità di stampa
- Ottima resistenza alle alte temperature

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●○○○
Carta patinata /cartellini	●●●○○
Materiali sintetici	●●●●●
Pellicole d'imballaggio	●●●●○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●●
Caratteri piccoli	●●●●●

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●●
Solventi	●●○○○
Calore	180°C | 356°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 10 ips (250 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 80°C | 176°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,7 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

RoHS/Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

UL 969

BS 5609

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

armor-iimak.it

071223

ARMOR IIMAK