# AXR900

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • **Near Edge** Cera • Cera-Resina • **Resina** Access • Club • **Expert** • Specials



## Nastro progettato per condizioni estreme

### Applicazioni

- Braccialetti identificativi del paziente
- Cosmetici
- Etichette chimiche
- Targhette Identificative
- Etichettatura circuiti stampati (PCB)
- Pneumatici
- E molto altro...

### Principali benefici

- Eccellente resistenza a detersivi e solventi
- Forte resistenza ai processi di pulizia industriale dei tessuti
- Elevata resistenza al calore e alla stiratura

### Materiali raccomandati

| | |
|---|---|
| Carta velina/ruvida | ○○○○○ |
| Carta patinata /cartellini | ●○○○○ |
| Materiali sintetici | ●●●●● |
| Pellicole d'imballaggio | ●●●○○ |

### Qualità di stampa

| | |
|---|---|
| Codice a barre a 0° | ●●●●● |
| Codice a barre a 90° | ●●●●● |
| Caratteri piccoli | ●●●●● |


### Resistenze tecniche

| | |
|---|---|
| Sfregamento | ●●●●● |
| Solventi | ●●●●○ |
| Calore | 200°C \| 392°F |

### Parametri di stampa

**Velocità massima:** 8 ips (200 mm/s)

**Energia:**




### Caratteristiche tecniche

**Spessore del film:** 4,5µm

**Spessore totale del nastro:** <9µm

**Punto di fusione:** 85°C | 185°F

**Coefficiente di attrito:** Kd < 0,2

**Nero:** 1,6 ODR

**Trattamento antistatico**

### Certificati & conformità

**REACH/SVHC** 1907/2006/EC

**EU Contatto alimentare** 1935/2004/EC

**US Contatto alimentare** FDA

**RoHS/Metalli pesanti** 2011/65/EU

**California Proposition 65**

**UL 969**

### Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)