AXR E

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • Cera-Resina • **Resina** | Access • Club • **Expert** • Specials



Nastro progettato per l'elettronica

Principali benefici

- Resistente ai processi di saldatura e pulizia delle PCB
- Nitidezza di stampa per codici a barre di piccole dimensioni
- Compatibile con supporti specifici per etichette elettroniche

Applicazioni

- Etichettatura circuiti stampati (PCB)
- Targhette Identificative
- Etichette per elettrodomestici
- Etichette chimiche
- Macchinari e attrezzature

Materiali raccomandati

Materiali sintetici	●●●●●

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●●
Caratteri piccoli	●●●●●

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●●
Solventi	●●●●○
Calore	300°C | 572°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 8 ips (200 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 75°C | 167°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,8 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

IPC A-610

EN 50419

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

UL 969

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)