GP 725i55

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge **Cera** • Cera-Resina • Resina Access • Club • Expert • **Specials**



Nastro per uso generale per substrati cartacei

Principali benefici

- Prestazioni di stampa eccezionali per tutte le etichette di uso generale
- Durata eccezionali grazie alla formulazione con resine migliorate
- Ideale per la prittura ad alta velocità su un'ampia gamma di supporti cartacei e sintetici

Applicazioni

- Etichette per informazioni alimentari
- Etichette per casse e cassette
- Etichette per abbigliamento
- Targhe
- Etichette identificative per scaffalature
- Etichette identificative per pallet
- Etichette per spedizione

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●○○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●○○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●○○○
Solventi	○○○○○
Calore	100°C | 212°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 14 ips (360 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 65°C | 149°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,9 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)