PRIME Mark

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge | Cera • **Cera-Resina** • Resina | Access • Club • **Expert** • Specials



Nastro ad alte prestazioni per applicazioni complesse

Applicazioni

- Etichette per prodotti freschi
- Imballaggi per prodotti nutraceutici
- Etichette di laboratorio
- Sacche emostatiche e flebo
- Etichettatura di dispositivi medici
- Cosmetici
- Pneumatici
- Macchinari e attrezzature
- E molto altro...

Principali benefici

- Resiste alle manipolazioni, all'abrasione e persino agli agenti atmosferici
- Ampia compatibilità con i substrati
- Eccellente durata per applicazioni di fascia media

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●●○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●●●○
Caratteri piccoli	●●●●○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●●●○
Solventi	○○○○○
Calore	150°C | 302°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 8 ips (203 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <8µm

Punto di fusione: 80°C | 176°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,8 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)