SW200+

NASTRO A TRASFERIMENTO TERMICO

Flat Head • Near Edge **Cera** • Cera-Resina • Resina Access • Club • Expert • **Specials**



Nastro progettato per tutti i tipi di carta

Principali benefici

- Immagini nitide e dai toni scuri
- Ottima qualità di stampa
- -12% di plastica grazie a un PET più sottile

Applicazioni

- Etichette identificative per scaffalature
- Etichette identificative per pallet
- Etichette per spedizione
- Etichette per casse e cassette
- Etichette per abbigliamento
- E molto altro...

Materiali raccomandati

Carta velina/ruvida	●●●●●
Carta patinata /cartellini	●●●●●
Materiali sintetici	●●●○○

Qualità di stampa

Codice a barre a 0°	●●●●●
Codice a barre a 90°	●●○○○
Caratteri piccoli	●●●○○

Resistenze tecniche

Sfregamento	●●○○○
Solventi	○○○○○
Calore	60°C | 140°F

Parametri di stampa

Velocità massima: 10 ips (250 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4µm

Spessore totale del nastro: <9µm

Punto di fusione: 81°C | 178°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 2,1 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare 1935/2004/EC

US Contatto alimentare FDA

Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

Impatto ambientale

Film base ultrasottile da 4µ

- 12% in meno di plastica rispetto ai nastri standard